

Описание товара Высокоскоростная серво- приводная горизонтальная упаковочная машина DXDZ-350S



Описание

- Двойной сервопривод, частотный преобразователь, быстрая смена размеров пакета, высокая производительная, высокая точность
 - Более точная, плавная регулировка температуры (PID регулирование) Автоматическая остановка при отсутствии упаковочного материала
 - Функция нет продукта – нет пакета
 - Тач-скрин для ввода параметров
 - Управление полностью реализуется посредством программного ввода
 - Система оповещения об ошибке Опционально – автоматизированная система подачи продукта
- Технические параметры Высокоскоростная серво-приводная горизонтальная упаковочная машина DXDZ-350S □

Характеристики

Напряжение (В/Гц)	АС 220/50
Мощность запайки (кВт)	3.2
Ширина пленки (мм)	макс. 350
Длина пакетов (мм)	65-600
Ширина пакетов (мм)	50-160
Высота продукта (мм)	10-55
Диаметр ролика пленки (мм)	макс. 320
Упаковочная скорость (шт/мин.)	30-300

Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм)	750*875*1420
------------------------------	--------------

Вес нетто (кг)	650
----------------	-----

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.