

## Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: Газовый проточный водонагреватель ДОН JSD-20 EWT

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kolonki/gazovyy\\_protchnyy\\_vodonagrevatel\\_don\\_jsd\\_20\\_ewt](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kolonki/gazovyy_protchnyy_vodonagrevatel_don_jsd_20_ewt)



### Описание

Газовая колонка ДОН JSD-20 EWT (эконом) настенная, проточная с открытой камерой сгорания - предназначена для мгновенного нагрева воды. Водонагреватели этого типа не имеют бака, а вода нагревается по проточной схеме, через теплообменник, с помощью газовой горелки. Удаление продуктов сгорания газа происходит через дымоход с естественной тягой. Газовую колонку устанавливают в домах с центральным горячим водоснабжением, так как горячую воду нередко отключают или она имеет низкое качество. Газовая колонка при компактных размерах позволяет быстро нагреть достаточное количество воды, экономически выгодна.

### **Особенности и преимущества ДОН JSD-20 EWT:**

- Автоматическое включение при открытии крана
- Стабильная и бесперебойная работа при минимальном давлении воды и газа
- Надежная автоматика безопасности
- Дисплей для индикации температуры горячей воды
- Отключение при отсутствии достаточной тяги в дымоходе, погасании пламени на горелке, уменьшении потока воды, избыточном давлении воды в водопроводе, перегреве

теплообменника.

## **Характеристики**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Вес, кг                  | 7.4 кг             |
| Тип водонагревателя      | Проточный          |
| Способ нагрева           | Газовый            |
| Страна производителя     | Россия             |
| Модель водонагревателя   | ДОН JSD            |
| Цвет                     | белый              |
| Управление               | механическое       |
| Способ монтажа           | настенный          |
| Тип камеры сгорания      | Открытая           |
| Тип розжига              | электроподжиг      |
| Давление на входе, атм   | 0.25 — 8           |
| Индикация                | включения, нагрева |
| Число теплообменников    | 1                  |
| Мощность теплообменника  | 20 кВт             |
| Присоединительный размер | 1/2'               |
| Газ-контроль             | Да                 |
| Дисплей                  | Да                 |
| Электропитание           | 220-240/1/50       |
| Гарантийный срок         | 1 года             |
| Длина                    | 14.5 см            |
| Ширина                   | 34 см              |
| Высота                   | 59 см              |
| Защита                   | от перегрева       |
| Способ установки         | Вертикально        |
| Управление               | механическое       |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.