

# Описание товара Напольный чугунный газовый котел Fondital Bali RTN E 80



## Описание

Модель BALI RTN E представляет собой напольный одноконтурный котел только для отопления, с чугунным теплообменником. С электронным поджигом и контролем пламени.

Электронный поджиг

Широкий мощностной ряд

Легкое управление

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

В серийном исполнении котел предназначен для работы на природном или сжиженном газе

Атмосферная горелка из нержавеющей стали

Электронный розжиг пилотной горелки прерывистого действия

Ионизационный контроль пламени

Предохранительный ограничительный термостат

Предохранительный термостат дымовых газов

Электрическая часть предусматривает подключение комнатного термостата и реле давления воды

Возможность подключения электроплаты для управления внешним бойлером и электроплаты для управления тремя зонами отопления.

## Характеристики

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Тип котла            | газовый       |
| Отапливаемая площадь | 800 кв. м.    |
| Кол-во контуров      | одноконтурный |
| Камера сгорания      | открытая      |

|                                              |                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Мощность                                     | 80 кВт                                                      |
| Установка                                    | Напольная                                                   |
| Страна производителя                         | Италия                                                      |
| Страна сборки                                | Италия                                                      |
| Управление                                   | электронное                                                 |
| КПД %                                        | 91.7                                                        |
| Энергонезависимый                            | Нет                                                         |
| Материал первичного теплообменника           | чугун                                                       |
| Расход сжиженного газа, кг/час               | 6.9                                                         |
| Расход природного газа куб. м/час            | 9.23                                                        |
| Температура теплоносителя, °C                | 45 —                                                        |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 4                                                           |
| Защита                                       | газ-контроль, защита от перегрева, предохранительный клапан |
| Функции                                      | индикатор включения, термометр, автоподжиг                  |
| Особенности                                  | Подключение внешнего управления                             |
| Диаметр дымохода                             | 200 мм                                                      |
| Патрубок подключения контура отопления       | 1"                                                          |
| Патрубок подключения газа                    | 1"                                                          |
| Вес                                          | 285 кг                                                      |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.