

Описание товара Твeрдотопливный котел Лемакс

Форвард-20



Описание

Напольный твердотопливный котел Лемакс Форвард-20 предназначен для отопления жилых домов, коттеджей, зданий административно - бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.

Особенности:

- Работает на твёрдом топливе: бурый уголь, каменный уголь, кокс. Как дополнительное топливо можно использовать древесину. Высокая экологичность при сжигании топлива.
- Компактный, ударопрочный теплообменник, безопасность которого обеспечена использованием теплоизоляционных материалов.
- Высококачественная спецсталь толщиной 4 мм Магнитогорского металлургического комбината и жаропрочные колосники из высококачественного серого чугуна максимально продлевают срок службы котла, который легко выдерживает температурные перепады.
- Термостойкое покрытие теплообменника и обработка ингибирующим составом внутренних полостей твердотопливного котла увеличивают коррозионную стойкость.
- Твердотопливные котлы обладают высоким коэффициентом полезного действия, что обеспечивается за счет применения новой конструкции камеры сгорания с горизонтальными элементами теплоотбора.
- Верхняя загрузка обеспечивает не только удобство загрузки прямо из ведра, но и позволяет равномерно заполнить топливную камеру в отличие от котлов с передней загрузкой через дверцу (особенно многосекционных с длинным теплообменником), которые требуют дополнительных затрат времени и усилий для равномерного распределения топлива по загрузочной камере.
- Удобный для подсоединения круглый дымоход 140 мм избавит от подбора переходников.
- Усилена связь между стенками водяной рубашки с помощью швеллеров, которая повышает

сопротивляемость теплообменника на разрыв, что значительно увеличивает срок службы котла.

- Может комплектоваться энергонезависимым регулятором тяги (подачи воздуха).
- Может комплектоваться газогорелочным устройством для работы на природном газе.
- Срок гарантийного обслуживания 3 года.

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Модель котла	Лемакс Форвард
Отапливаемая площадь	200 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	20 кВт
Установка	Напольная
Вид топлива	Дрова, Кокс, Уголь
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	механическое
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Температура теплоносителя, °C	— 95
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Габаритный размер	410 × 900 × 580 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Вес	78 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.