

# Описание товара Напольный твердотопливный котел Koloss Start Plus 55



## Описание

KOLOSS START PLUS является полуавтоматическим твердотопливным котлом. Горение обеспечивается периодической закладкой порций топлива через удобную наклонную дверцу. Емкости камеры достаточно для работы в течение 8 - 24 часов в зависимости от нагрузки на котел. Эффективный многоступенчатый теплообменник позволяет получать высокий КПД до 83%. Котел оснащен контроллером с функцией плавного регулирования, за счет которой достигается экономия топлива до 25%. Основное топливо – уголь, дрова, топливные брикеты

## **Особенности и преимущества Koloss Start Plus 55:**

- До 8 часов работы на дровах и до 24 часов работы на угле
- Встроенная группа безопасности в базовой комплектации
- Умная автоматика управляет котлом и экономит до 25% топлива
- Расширенная гарантия – 8 лет
- КПД до 83 %. Благодаря эффективному многоступенчатому теплообменнику
- Экономичное верхнее горение. Топливо горит сверху вниз и сгорает постепенно
- Эффективный теплообменник. Температура газов на выходе 80-160 °С, значит, все тепло идет на обогрев
- Водонаполненные колосники увеличивают теплосъем, не прогорают, так как постоянно охлаждаются теплоносителем
- Большой зольный ящик и инструменты для чистки в комплекте.

## Характеристики

Тип котла

твердотопливный

|  |  |
|--|--|
| Модель котла                                 | Koloss Start Plus                                      |
| Отапливаемая площадь                         | 550 кв. м.   |
| Кол-во контуров                              | одноконтурный  |
| Камера сгорания                              | открытая   |
| Мощность                                     | 55 кВт   |
| Установка                                    | Напольная  |
| Конденсационный                              | Нет  |
| Вид топлива                                  | Дрова, Древесные брикеты,<br>Уголь, Угольные брикеты   |
| Страна производителя                         | Россия   |
| Страна сборки                                | Россия   |
| Управление                                   | электронное  |
| КПД %  | 83   |
| Энергонезависимый                            | Нет  |
| Материал первичного теплообменника           | сталь  |
| Встроенный расширительный бак                | Нет  |
| Встроенный циркуляционный насос              | Нет  |
| Электропитание                               | 220-240/1/50   |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3  |
| Дополнительная информация                    | контроллер, объем топки 130 л.,<br>толщина стали 5 мм. |
| Цвет   | бежевый  |
| Гарантийный срок                             | 8 года   |
| Защита                                       | защита от перегрева                                    |
| Патрубок подключения контура отопления       | 1 1/2"   |
| Длина  | 130 см   |
| Ширина                                       | 70 см  |
| Высота                                       | 180 см   |
| Вес  | 470 кг   |

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.