

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Напольный твердотопливный котел Pereko KSP Duo 52

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_pereko_ksp_duo_52



Описание

Автоматический котел длительного горения KSP Duo с бункером и двумя камерами сгорания. Позволяет топить как в автоматическом, так и в ручном режиме. Вторая камера сгорания имеет водонаполненные колосники и предусматривает сжигание кускового топлива, древесины, биотоплива как в процессе работы котла в автоматическом режиме от бункера со шнеком (можно сжечь мусор или отходы не останавливая шнек), так и в отсутствии электричества.

Интеллектуальная система управления (контроллер) с плавной регулировкой в значительной степени снижает расход топлива, что в свою очередь означает продление работы котла на одной закладке топлива, и обеспечивает больший комфорт использования. Помимо этого контроллер управляет работой 3х насосов (циркуляционный, отопление, горячее водоснабжение), показывает уровень топлива, управляет системой пожаротушения, имеет возможность подключения погодозависимого датчика температуры, GSM модуля и многое другое.

Длительность горения на одной заправке бункера составляет до 7 суток (в зависимости от качества топлива, системы, правильности установки дымохода и других параметров).

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Отапливаемая площадь	520 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	52 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дрова, Древесные брикеты, Пеллеты, Уголь, Угольные брикеты
Страна производителя	Польша
Управление	электронное
КПД %	92
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Температура теплоносителя, °С	57 — 95
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1.5
Дополнительная информация	встроенный нагнетательный вентилятор, дисплей
Цвет	желтый
Гарантийный срок	2 года
Защита	защита от перегрева
Функции	автоматическая подача топлива, индикатор включения, термометр
Особенности	Подключение внешнего управления
Диаметр дымохода	219 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Длина	67.5 см
Ширина	137 см
Высота	177 см
Вес	675 кг