

Описание товара Напольный твердотопливный котел Траян Т-10-1КТ



Описание

Двухконтурный пиролизный котел серии Т-Optima может применяться, как для нагрева горячей воды для технических нужд, так и как контур аварийного охлаждения при дооснащении специальным клапаном. Все котлы пиролизного горения серии Т-10 имеют мощность 10 кВт и эффективны в отоплении помещений площадью до 90 квадратных метров. Работа пиролизного котла серии Т-10 имеет диапазон регулирования мощности от 40% до 100%, в этих пределах достигается наибольший КПД котлов в районе от 82 до 85%. С помощью данного котла можно смонтировать систему отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. Пиролизные котлы «Траян» просты в обслуживании и установке. При установке нет необходимости получения разрешений контролирующих органов.

Особенности и преимущества:

- Объем теплоносителя в котле 27 литров.
- Расчетная продолжительность горения от одной закладки сухого топлива 6-10 часов при условии соблюдения правильности эксплуатации.
- Предусмотрена возможность подключения ТЭНа мощностью до 3 кВт.

Комплект поставки: котел, колосниковые решетки, шибер с крепежно-уплотнительными элементами, зольный ящик, термоманомерт, автоматический регулятор заслонки подачи воздуха Honeywell, технический паспорт, гарантийный талон.

Характеристики

| | |
|----------------------|-----------------|
| Тип котла | твердотопливный |
| Отапливаемая площадь | 100 кв. м. |

| | |
|---|--|
| Кол-во контуров | одноконтурный |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 10 кВт |
| Установка | Напольная |
| Вид топлива | Дрова, Торфяные брикеты |
| Страна производителя | Россия |
| Страна сборки | Россия |
| КПД % | 85 |
| Энергонезависимый | Да |
| Температура теплоносителя, °С | — 90 |
| Дополнительная информация | объем воды в котле 18 л., объем топки 0.06 м3 |
| Цвет | синий |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Защита | датчик температуры и безопасности автоматический регулятор заслонки |
| Особенности | подачи воздуха и возможность установки ТЭНа |
| Диаметр дымохода | 130 мм |
| Патрубок подключения контура отопления | 1 1/2" |
| Длина | 73 см |
| Ширина | 45 см |
| Высота | 89 см |
| Вес | 190 кг |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.