

## Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Italtherm City Class 16 F

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj\\_gazovyj\\_kotel\\_italtherm\\_city\\_class\\_16\\_f](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj_gazovyj_kotel_italtherm_city_class_16_f)



### Описание

Котел газовый ITALTHERM серии CITY CLASS F - это новый уровень комфорта и эффективности для Вашего дома! Предназначен для настенной установки и полностью готов к монтажу. Благодаря своим компактным размерам, данный котел может быть установлен практически в любом помещении (на кухне, в гараже, в кладовой и т.д.) Вашего дома или квартиры.

Котел оборудован специальным вытяжным устройством, позволяющим данному котлу работать с мобильным (длинною около 1 метра) коаксиальным дымоходом. Это крайне удобно, если в помещении, где планируется установка котла, нет отдельно возведенного классического дымохода, либо данный дымоход имеет хронические проблемы с тягой.

Газовый водогрейный котел CITY CLASS F имеет закрытую камеру сгорания. Это очень удобно, так как весь кислород, необходимый для поддержания процесса горения, поступает в данный котел с улицы через дымоход.

В конструкцию отопительного аппарата включен встроенный водонагреватель для системы горячего водоснабжения. Это удобно, практично и экономит Ваши средства на покупку отдельного водонагревателя.

Котел является энергозависимым - для его работы требуется подключение к электрической сети. Все газовые котлы ITALTHERM проходят тестирование на заводе (розжиг, проверка герметичности водяного и газового контуров, регулировка автоматики и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества.

### **Особенности и преимущества Italtherm City Class 16 F:**

- Фильтр на входе воды в котел
- Функция антифриз для контуров ГВС и отопления
- Ультра компактные размеры
- Спроектировано для возможности легкого обслуживания
- Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
- Гидравлическая группа из латуни
- Функциональный LCD-дисплей
- Высококачественный циркуляционный насос GRUNDFOS
- Трехходовой клапан с электроприводом

### **Характеристики**

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	160 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	16 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Модель котла	Italtherm City Class F
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
КПД %	91
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь

Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход природного газа куб. м/час	1.85
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °С	35 — 80
Температура в контуре ГВС, °С	35 — 55
Производительность горячей воды при t 25°С, л/мин	13.4
Производительность горячей воды при t 30°С, л/мин	11.2
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 8 литров
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Особенности	ЖК дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	30 см
Ширина	40 см
Высота	70 см
Вес	30 кг

Видео

[//www.youtube.com/embed/CSO-iI45GR0](https://www.youtube.com/embed/CSO-iI45GR0)

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.