

## Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел BAXI LUNA AIR 24

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj\\_gazovyj\\_kotel\\_baxi\\_luna\\_air\\_24](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj_gazovyj_kotel_baxi_luna_air_24)



### Описание

Настенный газовый котел Baxi LUNA AIR 24 оснащен электронной панелью управления настенной установки. Котел предназначен для создания двухконтурной системы и оснащен эффективной модуляционной горелкой. Котел комплектуется циркуляционным насосом и расширительным баком для излишков теплоносителя.

### **Особенности и преимущества Baxi LUNA AIR 24:**

- Удаленная цифровая панель управления с ЖК-дисплеем
- Наружный настенный подвесной монтаж в частично защищенных местах
- Настенная подвесная установка на открытом воздухе с комплектом верхней крышки поставляется в качестве опции
- Наружная крышка с электрооцинкованным покрытием
- Минимальная рабочая температура: -15°C
- Функция защиты от замерзания
- Класс защиты IPX5D
- Широкий коэффициент модуляции до 1:7

- Лучшая эффективность и бесшумная работа
- Система газоадаптивного управления (GAC): автоматическое управление процессом горения
- Встроенный монтаж: благодаря сверхкомпактным размерам Luna Air может устанавливаться в большинстве крепежных корпусов, представленных на рынке; комплект встроенных телескопических соединительных труб поставляется в качестве опции
- Интеграция с солнечной системой Baxi
- Комплект панели управления WI-FI доступен как дополнительная опция
- Комнатный датчик, отопительный контур и сантехнические таймеры, включенные в пульт дистанционного управления
- Встроенная система климат-контроля (датчик наружного воздуха поставляется как опция)
- 3-ходовой электроперепускной клапан
- Предварительная горелка из нержавеющей стали
- Водобменник / дымовой теплообменник из нержавеющей стали
- Усовершенствованный теплообменник ГВС из нержавеющей стали для обеспечения конденсации
- Модулирующий вентилятор с электронной системой регулировки скорости
- Автоматический бай-пасс
- Высокоэффективный полностью модулирующий насос отопительного контура со встроенным воздушным клапаном
- Система предотвращения прилипания насоса и перепускного клапана работает каждые 24 часа
- Клапан перепускного клапана отопительного контура, установленный на 3 бара
- Предельный термостат перегрева теплообменника воды/дымохода
- Гидравлический манометрический выключатель для предотвращения работы котла в случае малой воды

## Характеристики

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Тип котла            | газовый                      |
| Отапливаемая площадь | 240 кв. м.                   |
| Кол-во контуров      | двухконтурный                |
| Камера сгорания      | закрытая                     |
| Мощность             | 24 кВт                       |
| Установка            | Настенная                    |
| Конденсационный      | Да                           |
| Модель котла         | BAXI LUNA AIR                |
| Вид топлива          | Природный газ, Сжиженный газ |
| Страна производителя | Италия                       |
| Страна сборки        | Италия                       |
| Способ установки     | Вертикально                  |
| Управление           | электронное, дисплей         |
| Тепловая нагрузка    | 24.7 кВт                     |

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| КПД %                                             | 97.6              |
| Энергонезависимый                                 | Нет               |
| Тип теплообменника                                | пластинчатый      |
| Материал первичного теплообменника                | нержавеющая сталь |
| Материал вторичного теплообменника                | нержавеющая сталь |
| Встроенный расширительный бак                     | Да                |
| Встроенный циркуляционный насос                   | Да                |
| Расход сжиженного газа, кг/час                    | 1.92              |
| Расход природного газа куб. м/час                 | 2.61              |
| Номинальное давление природного газа, мбар        | 20                |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар        | 37                |
| Температура теплоносителя, °C                     | 30 — 80           |
| Температура в контуре ГВС, °C                     | 35 — 60           |
| Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин | 13.8              |
| Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин | 9.8               |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар            | 8                 |
| Электропитание                                    | 220-240/1/50      |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар      | 3                 |
| Цвет                                              | белый             |
| Гарантийный срок                                  | 2 года            |

|                                        |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защита                                 | автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса |
| Диаметр коаксиального дымохода         | 60/100 мм                                                                                                                                                   |
| Патрубок подключения контура ГВС       | 1/2"                                                                                                                                                        |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4"                                                                                                                                                        |
| Патрубок подключения газа              | 3/4"                                                                                                                                                        |
| Длина                                  | 23.8 см                                                                                                                                                     |
| Ширина                                 | 47 см                                                                                                                                                       |
| Высота                                 | 77 см                                                                                                                                                       |
| Вес                                    | 32.5 кг                                                                                                                                                     |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.