

Описание товара Радиатор стальной панельный

Ferrolì 22x500x1800



Описание

Радиатор стальной панельный Ferrolì 22x500x1800 - рассчитан на современные отопительные системы жилых, административных и промышленных помещений с нормальными условиями влажности. Стопроцентный контроль приборов избыточным давлением воздуха 1.3 МПа позволяет использовать радиаторы «Ferrolì» в замкнутых отопительных системах с максимальным рабочим давлением до 1.0 МПа и температурой теплоносителя не более 120 °С.

Большое разнообразие длин (от 400 до 3000 мм), высот (300, 500, 600, 700, 900 мм) и типов (10 P, 11 РК, 21 РКР, 22 РККР, 33 РККРКР) позволяет проектировать рациональные и эстетичные отопительные системы с учетом разнообразия современных архитектурных и строительных решений заданий.

Особенности:

- **Качество** — для производства радиаторов «Ferrolì» используются качественные материалы и самые современные технологии сварки и покраски.
- **Хорошая теплоотдача** — стальные панельные радиаторы «Ferrolì» обладают низкой тепловой инерцией и хорошей теплоотдачей.
- **Практичность** — стальные панельные радиаторы «Ferrolì» имеют съемную верхнюю решетку и боковины, что упрощает санитарный уход.
- **Универсальность** — стальные панельные радиаторы «Ferrolì» просто и легко встраиваются в систему, работающую на любом топливе.
- **Эстетичность** — дизайн стальных панельных радиаторов «Ferrolì» позволяет прекрасно вписаться в интерьер любого помещения, делая его более комфортным и уютным.

Характеристики

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Тип радиатора | Панельный |
| Материал радиатора | сталь |
| Тип панельного радиатора | Тип 22 |
| Страна производителя | Италия |
| Страна сборки | Италия |
| Площадь помещения | 33 кв. м. |
| Число панелей | 2 |
| Цвет | белый |
| Подключение | боковое |
| Монтажный комплект | опция |
| Общий объем радиатора | 9.18 л |
| Опрессовочное давление, бар | 13 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная рабочая температура | 110 °С |
| Теплоотдача радиатора | 3324 Вт |
| Межосевое расстояние | 450 мм |
| Диаметр подключения | 1/2 дюйма |
| Вес | 45.5 кг |
| Длина | 180 см |
| Ширина | 10.6 см |
| Высота | 50 см |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.