

## Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Дизельный генератор MitsuDiesel МД АД-20С-Т400-1РKM29

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/dizelnye-generatory/dizelnyj\\_generator\\_mitsudiesel\\_md\\_ad\\_20s\\_t400\\_1rkm29](https://prom-katalog.ru/catalog/dizelnye-generatory/dizelnyj_generator_mitsudiesel_md_ad_20s_t400_1rkm29)



### Характеристики

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Мощность номинальная    | 20 кВт (25 кВА)                   |
| Мощность максимальная   | 22 кВт (27.5 кВА)                 |
| Коэффициент мощности    | 0.8 cos φ                         |
| Напряжение              | 230/400 В                         |
| Исполнение              | в кожухе                          |
| Пуск                    | электростартер                    |
| Степень автоматизации   | 1 - ручной пуск                   |
| Модель                  | MitsuDiesel МД АД-20С-Т400-1РKM29 |
| Производитель двигателя | Mitsudiesel                       |
| Модель двигателя        | MDH 30 4L                         |
| Расположение цилиндров  | Рядное                            |
| Количество цилиндров    | 4                                 |
| Тип регулятора оборотов | механический                      |

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Рабочий объем двигателя                  | 3.61 л                        |
| Система охлаждения                       | жидкостная                    |
| Объем системы смазки                     | 13 л                          |
| Частота вращения двигателя               | 1500 об/мин                   |
| Топливо                                  | дизель                        |
| Объем топливного бака                    | 130 л                         |
| Расход топлива при 100% нагрузке         | 7.2 л/ч                       |
| Расход топлива при 75% нагрузке          | 5.5 л/ч                       |
| Расход топлива при 50% нагрузке          | 3.8 л/ч                       |
| Время автономной работы при 75% мощности | 23.6 ч                        |
| Датчик уровня топлива                    | да                            |
| Число фаз                                | 3                             |
| Модель генератора                        | MD-SA-20 (L)                  |
| Класс изоляции                           | H                             |
| Частота                                  | 50 Гц                         |
| Тип генератора                           | Синхронный                    |
| Установленный аккумулятор                | 1*80/12 АН/V                  |
| Степень защиты                           | IP 23                         |
| Серия                                    | Стандарт                      |
| Масса                                    | 811 кг                        |
| Длина                                    | 2170 мм                       |
| Ширина                                   | 860 мм                        |
| Высота                                   | 1200 мм                       |
| Страна происхождения                     | Россия - Китай                |
| Гарантия                                 | 24 месяцев или 1000 моточасов |
| Бренд                                    | MitsuDiesel                   |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.