

# Описание товара Индикатор весовой CAS CI-1560A



## Описание

Весовой индикатор CAS CI-1560A используется совместно с напольными, платформенными, автомобильными, упаковочными и контрольными весами на перерабатывающих предприятиях, складских комплексах и в транспортных компаниях. Модель оснащена вакуумно-люминесцентным дисплеем.

## **Особенности:**

- Интерфейс RS-232
- Подключение до 6 тензодатчиков (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω)
- Ввод тары с клавиатуры
- Режим дозирования и предельный режим
- Запоминание показаний при непредвиденном отключении питания
- Функция диагностики
- Экранирование от радиочастотных и электромагнитных помех
- Встраивание в шкаф

## **Характеристики:**

- Температурный режим: от -10 до 40 °С
- Класс точности: III
- Число разрядов индикации результата взвешивания: 7
- Скорость АЦП: 10 Гц
- Чувствительность: 2 μV/d
- Напряжение: 220 В
- Предел установки нуля: 0,05-5 мВ

- Внутренняя разрешающая способность: 1/130000 АЦП
- Внешняя разрешающая способность: 1/10000 АЦП
- Габариты: 110x66x148 мм
- Вес: 1,5 кг

**Опции (заказываются отдельно):**

- Подключение интерфейсов Ethernet / WiFi

**Характеристики**

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.