

Описание товара ИБП N-Power Pro-Vision Blak

M1000 P LT



Характеристики

Время автономной работы	зависит от ёмкости подсоединённых батарей
Форма выходного сигнала	чистый синус
Гарантия	1 год
Габариты, мм	ширина 144 x глубина 336 x высота 214
Охлаждение	вентилятор
Входная частота, Гц	40-70 Гц
Выходная частота, Гц	50 / 60 Гц $\pm 0.1\%$
Диапазон входных напряжений (рабочий), В	220В / 230В / 240 В
Диапазон входных напряжений(предельный), В	176 - 280 В (100% нагрузка, без снижения номинальных значений), максимально 110 - 300 В (нагрузка)
Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч	три по 100
Мощность, ВА	1000
Напряжение цепи постоянного тока, В	36

Перегрузочная способность	105...125% - 1 мин/ 125...150% - 30 сек/ более 150% - 300мс, затем переход на BYPASS
Процент отклонения выходного напряжения, %	208/220/230/240 (устанавливается)
Регулируемое вых.напряжение, В	220 ± 1%
Тип ИБП	On-line
Тип подключаемых аккумуляторов	по технологии AGM, GEL
Ток заряда, А	6
Относительная влажность, %	90
Количество фаз	Одна
Класс защиты	IP 20
Страна происхождения	российско - итальянская компания

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.