

Коммерческое предложение от 28.04.2025

Наименование товара: **Шкаф холодильный ARKTO R1.4-S (R290, короткие ручки)**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/_arkto_r1_4_s_r290



Описание

Холодильный шкаф **ARKTO R1.4-S (R290, короткие ручки)** предназначен для кратковременного хранения предварительно охлажденных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена встроенным холодильным агрегатом, электронным блоком управления с жидкокристаллическим дисплеем индикации, холодильной камерой с распашными дверьми с короткими вертикальными рукоятками. Вертикально ориентированный корпус выполнен из высококачественной оцинкованной стали с антикоррозийным полимерным покрытием белого цвета, термоизоляция – из пенополиуретана высокой плотности.

Комплектация:

- 10 (2x5 уровней) решетчатых полок
- 40 кронштейнов для полок
- Ванночка для слива конденсата
- 5 опор M10
- 2 ключа к замкам
- Инструкция по эксплуатации

Особенности:

- Эффективная система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков по всему внутреннему объему
- Автоматическая оттайка испарителя с помощью трубчатых электронагревателей (ТЭНов)
- Система испарения конденсата
- Контроллер: точная регулировка, контроль, корректировка параметров и диагностика холодильной системы
- Клавишный выключатель со светодиодным индикатором питания
- Легкосъемные вертикальные стойки и направляющие для регулировки высоты полок
- Верхнее расположение агрегата для эффективного теплообмена, предохранения от загрязнений и легкости обслуживания
- Клапан Шредера для удобства заправки хладагента
- Уплотнительные манжеты с магнитными доводчиками для автоматического закрывания при установке под небольшим углом наклона, надежной фиксации и герметичности дверей
- Дверные замки
- Регулируемые по высоте резьбовые опоры для компенсации неровностей пола
- Вертикальная светодиодная подсветка внутреннего объема
- Цельнозаливная термоизоляция без щелей и стыков для энергосбережения
- Низкое энергопотребление
- Простое управление с помощью удобного меню
- Экологически безопасный энергоэффективный хладагент R290
- Возможность использования стандартных габаритов формата GN2/1
- Радиусные гибы во внутреннем объеме для удобства очистки
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Степень защиты оболочки: IP20
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 40 °C
 - Максимальная относительная влажность при температуре 25 °C: 80%
- Номинальная сила тока: 3,5 А
- Максимальная потребляемая мощность: 0,55 кВт
- Максимальное суточное энергопотребление: 5,5 кВт·ч
- Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
- Полезный объем: 1300 л
- Толщина стенки корпуса: 61 мм
- Шаг установки полок: 60 мм
- Диапазон регулировки высоты опор: от 80 до 110 мм
- Габариты полки: 530x650 мм
-

Внутренние габариты камеры:

- Глубина: 720 мм
- Высота: 1600 мм

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	1420 мм
Глубина	880 мм
Высота	2015 мм
Вес (без упаковки)	190 кг
Цвет	белый
Страна производства	Россия
Температурный режим	от 0 до 6 °С
Назначение	универсальный
Объем	1400 л
Ширина (в упаковке)	1405 мм
Глубина (в упаковке)	860 мм
Высота (в упаковке)	2190 мм
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	встроенный
Исполнение двери	глухая
Бренд	ARKTO

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.